



VMG-2-R410A-B-03 Manométer

68mm, -30~800psi, -30~500psi

Manométer ismertetése:

A VMG-2-R410A-B-03 manométer eloxált alumínium csaptesttel, öt darab csatlakozási lehetőséggel (4x1/4", 1x5/16" SAE), nézőüveggel, alacsony, illetve magas nyomású csappal rendelkezik. A manométerház gumírozott, ellenáll az apró ütéseknek. Akasztókampója megkönnyíti a munkavégzést. Az alacsony nyomású mérőóra átmérője 68mm, mérési tartománya -30~500psi. A magasnyomású mérőóra átmérője 68mm, mérési tartománya 0~800psi. A töltőcsövek hossza 120cm, Piros (1/4" – 5/16" SAE), Kék (1/4" – 5/16" SAE), Sárga (1/4" – 1/4" SAE). A készlet bliszter csomagolásban érkezik, töltőcsövek nélkül. A töltőcsövek csatlakozóit kézi erővel kell rögzíteni a csaptelepre, illetve a hűtő rendszerhez. Fogót ne használjon, túlhúzás esetén a teflon tömítés eldeformálódhat, melyből szivárgás keletkezhet. A csaptelepen található csapok balra nyitnak (Óra járásával ellenkező irányban), jobbra zárnak (Óra járásával megegyező irányban). A manométereket ne terhelje túl! Túlterhelés esetén a belső szerkezete sérül, ami külsőleg nem látható, de a munkavégzést befolyásolja a helytelen mért adatokkal. Javasolt hűtőközeg típusok: R410A, R407C, R22, R134a.

Biztonsági figyelmeztetések:

A hűtő rendszerek javítását kizárólag szakképzett ember végezze! A hűtőközegekkel történő munkavégzés veszélyes körülménynek számít, képzés hiányában a személyi sérülés lehetősége fennáll. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a manométer, illetve annak töltőcsövei kifogástalan állapotban vannak.

